

Contor electronic PVC cu turbina

SERIE PVC

Contor electronic autoalimentat și resetabil cu turbină, seria PVC



● Descriere

Instrumente cu standard ridicat de calitate și precizie. Realizate cu corp integral din PVC atoxic cu prinderi filetate GAZ feminin. Indicată în principal pentru lichide puțin vâscoase reușește să atingă optime prestații pe capacități nominale datorită turbinei axiale. Dotate cu display digital LCD pentru o rapidă și simplă citire a operatorului în timp real.

Durata minimă garantată de 1000 ore de lucru datorită dublei baterii de 1,5V format stil AA ușor reperabil în comerț. Cadrul robust din PVC atoxic și închiderea cu cutie din oțel inox fac aceste articole cu rezistența IP65.

Calibrabile ușor prin modificarea valorii constantei denumite factor K. Realizate dând posibilitatea de aducere la zero după fiecare trecere pentru o simplă citire a diverselor utilizări, prevede și funcțiunea de fluximetru, printr-o simplă și intuitivă trecere, pentru controlarea în timp real a capacității pompei în acel precis moment în l/min.

www.thtecheu.com

Specificatiile tehnice indicate în acest document reprezintă situația la momentul publicării.
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări la specificațiile tehnice și materialelor

Th Tech Engineering srl Strada Ovidiu Cotrus, 21 - 300514 Timisoara - RO - Tel. +40 356 113400 - email office@thtecheu.com



Specificatii tehnice			
	CL 10	CL 15	CL 21
Prindere hidraulica filet	Filet gaz 3/4" F (DN 40/50)	Filet gaz 1 1/4" F (DN 40)	Filet gaz 1 1/2" F (DN 40/50)
Capacitate nominala	30 l/min	60 l/min	150 l/min
Capacitate minima	8 l/min	30 l/min	80 l/min
Capacitate maxima	60 l/min	120 l/min	300 l/min
Precizie	Cea mai buna 1%. in domeniu 3+30 l/m	± 1,5%	2%, in domeniu 100+300 l/m
Repetabilitate	0,5%, in domeniu 3+30 l/m	± 0,8%	1%, in domeniu 100+300 l/m
Rezolutie	0,1 l. (1 l. mod. spec.)	1 l.	1 l.
Presiune max. la 20 °C	3 bar	5 bar	5 bar
Temp. de lucru	-10+50 °C (80 °C numai pentru spalare)	-10+50 °C (80 °C numai pentru spalare)	-10+50 °C (80 °C numai pentru spalare)
Alimentare	1 pila alcalina AA (LR6) 1,5 V "stilo"	1 pila alcalina AA (LR6) 1,5 V "stilo"	1 pila alcalina AA (LR6) 1,5 V "stilo"
Durata baterie	Minim 2 ani (tipica 4 ani)	Minim 2 ani (tipica 4 ani)	Minim 2 ani (tipica 4 ani)
Display LCD	5 digit, H. cifre 12mm.	5 digit, H. cifre 12mm.	5 digit, H. cifre 12mm.
Dimensiune	∅ 120 x 70	∅ 150 x 80	∅ 180 x 230
Greutate	850 gr.	3 Kg.	5 Kg.

● **Aplicatii**

- Apa
- Lichide putin viscoase ca Vinul

● **Caracteristici principale**

- Posibilitate de aducere la zero a totalului după fiecare trecere
- Funcțiune de fluximetru
- Rezistentă IP 65
- Alimentare 2 baterii de 1,5V de tip stil AA
- Prinderi filetate GAZ Feminin
- Clasa de precizie 1% pe range declarată